



KVM

LCD monitor



1U 17" LCD Monitor KVM

E 1U 17" LCD Monitor, consola-teclado, doble raíl, KVM-Switch para 1 ó 16 puertos CAT5.

- Fácil instalación.
- Ergonómico y compacto.
- Conector (PS/2) en el frontal para mouse externo.

Características:

- Equipo con doble raíl compatible con cualquier modelo de racks.
- Altura de montaje 1U.
- Opción de conexión de mouse externo•Monitor y teclado se desplazan independientemente.
- Display RGB analógico con tecnología LCD, 1280x1024 y resolución 300cd/m2.
- Compatible con Microsoft IntelliMouse, Logitech First Mouse+, MouseMan+ y otros...
- Compatible con Windows Linux, NetWare y FreeBSD

Especificaciones consola:

- Conforme a RoHS Fabricado en acero de alta resistencia
- Color negro similar a RAL9004
- Doble raíl que permite el movimiento independiente del teclado y la pantalla.
- Múltiples posiciones de para la visualización de la pantalla de 0° hasta 105°C.
- Teclado (Español) PS/2 con Touchpad
- Configuraciones teclado: Español, Alemán, Inglés, Francés e Italiano.

EN 1U 17" LCD Monitor, console-keyboard, Dual Rails, KVM-Switch pour 1 or 16 ports CAT5

- Easy Installation.
- Compact and ergonomic
- PS/2 connector on front side to connect an external mouse

Features :

- Dual Rail sliding console compatible with any type of rack.
- Mounting height : 1U.
- Possibility to connect an external mouse.
- Monitor and Keyboard glide independently .
- RGB analog LCD Display up to 1280x1024 with 300cd/m² brightness.
- Supports Microsoft Intellimouse, Logitech FirstMouse+, MouseMan+, and others .
- Supports Windows , NetWare , Linux and FreeBSD .

Case Specifications:

- RoHS compliant.
- Made of heavy duty steel.
- Colour : Black similar to RAL 9004
- Dual Rail sliding allowing the move of the monitor independently from the keyboard.
- Multi angular positions of the screen to visualize from 0° à 105°C.
- Keyboard (Spanish) PS/2 et Touchpad.
- Keyboard configurations: Spanish, German, French and Italian.

F 1U 17" Moniteur LCD, console-clavier, double rail, KVM-Switch pour 1 ou 16 ports CAT5

- Installation facile.
- Compact et ergonomique
- Connecteur PS/2 en façade pour connecter une souris externe.

Caractéristiques :

- Console avec rail double compatible avec tout type de rack
- Hauteur de montage 1U
- Option de connexion d'une souris externe.
- Déplacement indépendant du clavier et du moniteur
- Ecran RVB analogique avec technologie LCD de 1280x1024 résolution de 300 cd/m²
- Compatible Microsoft Intellimouse, Logitech FirstMouse+, MouseMan+, etc.
- Compatible Windows, Linux, NetWare et FreeBSD

Spécifications Console:

- Conformité RoHS
- Fabriqué en acier de haute résistance
- Couleur : Noir similaire RAL 9004
- Doubles rails permettant le déplacement de l'écran LCD et du clavier indépendamment.
- Multi-positions pour la visualisation de l'écran de 0° à 105C.
- Claviers (Espagnol) PS/2 et Touchpad.
- Configurations de claviers : Espagnol, Allemand, Anglais, Français et Italien.



Consola 1U, montaje a rack19"
Conformidad RoHS
Doble raíl
1-16 Puertos CAT5 KVM

Console 1U, mounting in any 19" rack
RoHS compliant
Dual Rail
1-16 ports CAT5 KVM

Console 1U, montage sur baie 19"
Conformité RoHS
Double rail
1-16 ports CAT5 KVM



Versión 16 puertos Cat. 5
16 ports Cat. 5 type
Modèle 16 ports Cat. 5



Dimensiones y peso

S/embalaje: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
C/embalaje: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

Dimension and weight

Unpacked: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
Packing: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

Dimensiones y peso

Déballé: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
Emballage extérieur: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

Code	
24156001	1U 17" LCD - 1 Puerto / Port
24156016	1U 17" LCD - 16 Puertos / Ports



USB

PS/2

Code	
24157001	USB cables / cables / câbles
24157002	PS2 cables / cables / câbles

Características técnicas del monitor LCD

Tamaño:	17"
Resolution:	Maximum 1280x1024
Número de colores:	16,2 M
Frecuencia óptica:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Ángulo de visión:	H: 140" - V: 130"
Ancho de banda:	80 Mhz
Brillo:	300 cd/m2
Contraste:	700:1
Tiempo de respuesta:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Alimentación:	Input: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Output: DC 12V, 4.0A

Especificaciones técnicas del KVM Switch CAT 5

Conexiones ordenadores:	16 Direct
Daisy Chain:	256 max.
Selección de puertos	OSD / Hot Key / Push Buttons
Conectores parte superior:	16 x Rj45 (embedded), Daisy Chain IN/OUT, Flash Port.
Resolution:	Max. 1280x1024
Puerto Flash actualización:	Firmware upgradable Via Mini DIN 6 Pin console Mouse Port .
Adaptador distancia:	30m (in connection with PS/2 or USB Dongles optional available).
Alimentación:	DC 12V, 4.A
Conexiones:	Standard PS/2 Connectors for PC, USB Connectors for PC, Sun and MAC.

**Technical Specification LCD Monitor**

Display Size:	17"
Resolution:	Maximum 1280x1024
Number of colours:	16,2 M
Optical frequenz:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Viewing angle:	H: 140" - V: 130"
Bandwidth:	80 Mhz
Brightness:	300 cd/m2
Contrast ratio:	700:1
Response time:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Power Supply:	Input: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Output: DC 12V, 4.0A

Technical Specification CAT5 KVM-Switch

Computer connections:	16 Direct
Daisy Chain:	256 max.
Port selection:	OSD / Hot Key / Push Buttons
Connectors on the backside:	16 x Rj45 (embedded), Daisy Chain IN/OUT, Flash Port.
Resolution:	Max. 1280x1024
Flash upgrade port:	Firmware upgradable Via Mini DIN 6 Pin console Mouse Port .
Adapter Available Distance:	30m (in connection with PS/2 or USB Dongles optional available).
Power Supply:	DC 12V, 4.A
Support:	Standard PS/2 Connectors for PC, USB Connectors for PC, Sun and MAC.

Caractéristiques techniques de l'écran LCD

Taille d'écran:	17"
Résolution:	Maximum 1280x1024
Nombre de couleurs:	16,2 M
Fréquence optique:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Angle de vision:	H: 140" - V: 130"
Largeur de bande:	80 Mhz
Luminosité:	300 cd/m2
Contraste:	700:1
Temps de réponse:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Alimentation:	Entrée: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Sortie: DC 12V, 4.0A

Caractéristiques techniques KVM-Switch CAT 5

Connexions Informatique:	16 Directes
Daisy Chain:	256 max.
Sélection de port:	OSD (On Screen Display)/Hot Key/Touche
Connecteurs arrière:	1-16 x RJ45 (intégrés), Daisy Chain IN/OUT, Flash-Port
Résolution:	Max. 1280x1024
Port Flash actualisation:	Actualisation Firmware via Port Mini DIN 6 Pin Console Mouse Port
Adaptateur distance:	30m (en options avec connexions PS/2 ou USB Dongles optional available)
Alimentation:	DC 12V, 4.0A
Connexions:	Connexions standard PS/2 pour PC, Connecteurs USB pour PC, SUN et MAC.

ARGENTINA - AUSTRALIA - BELARUS - BELGIUM - BRAZIL - BULGARIA - CHILE - COLOMBIA - DENMARK - DOMINICAN REPUBLIC - FINLAND - FRANCE - GERMANY
GREECE - HONG KONG - INDIA - ISRAEL - ITALY - JAPAN - LEBANON - MACAO - MALTA - MAURITIUS - MEXICO - MOROCCO - NORWAY - PARAGUAY - PORTUGAL
REUNION - ROMANIA - RUSSIA - SPAIN - SWEDEN - SWITZERLAND - SYRIA - THE NETHERLANDS-TUNISIA - UNITED KINGDOM - UNITED STATES - URUGUAY



RETEX

RETEX, S.A.
Avda. Tecnología, 35
08840 VILADECANS (Barcelona)
España
www.retex.es
email: retex@retex.es
Tel +34 93 264 98 50
Fax +34 93 659 23 68

RETEX Latinoamérica Uruguay

RETEX TELECOMUNICACIONES, S.A.
Pereira de la Luz, 1080
11300 MONTEVIDEO
Uruguay
www.retextelecom.com
email: retex@retextelecom.com
Tel. +5982 6223408
Fax +5982 2045797

RETEX Asia India

RETEX RACKS & ENCLOSURES PVT LTD.
D-220 Ansa Industrial Estate Road
Saki-Vihar Road, Andheri East
MUMBAI 400072
India
www.retex.co.in
email: retex@retex.co.in
Phone: +9122 28575934



RETEX colabora con la ONG www.figueralia.org
RETEX collaborates with the NGO www.figueralia.org
RETEX collabore avec la ONG www.figueralia.org

01/2011. Code 77200050.
RETEX, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en
la información de este catálogo sin previo aviso. RETEX, S.A. reserves
the right to change the information included in this catalogue without
prior notice. RETEX, S.A. se réserve le droit de procéder a des
modifications des informations du présent catalogue sans préavis.