



**CENTROS DE DATOS  
DATACENTERS  
CENTRES DE DONNÉES**

# **KVM MONITOR LCD**

### ESP

**1U 17" LCD Monitor, consola-teclado, doble raíl, KVM-Switch para 1 ó 16 puertos CAT5.**

- Fácil instalación.
- Ergonómico y compacto.
- Conector (PS/2) en el frontal para mouse externo.

#### Características:

- Equipo con doble raíl compatible con cualquier modelo de racks.
- Altura de montaje 1U.
- Opción de conexión de mouse externo.
- Monitor y teclado se desplazan independientemente.
- Display RGB analógico con tecnología LCD, 1280x1024 y resolución 300cd/m<sup>2</sup>.
- Compatible con Microsoft IntelliMouse, Logitech First Mouse+, MouseMan+ y otros...
- Compatible con Windows Linux, NetWare y FreeBSD.

#### Especificaciones consola:

- Conforme a RoHS fabricado en acero de alta resistencia.
- Color negro similar a RAL9004.
- Doble raíl que permite el movimiento independiente del teclado y la pantalla.
- Múltiples posiciones de para la visualización de la pantalla de 0° hasta 105°C.
- Teclado (Español) PS/2 con Touchpad.
- Configuraciones teclado: Español, Alemán, Inglés, Francés e Italiano.

### ENG

**1U 17" LCD Monitor, console-keyboard, Dual Rails, KVM-Switch pour 1 or 16 ports CAT5**

- Easy Installation.
- Compact and ergonomic.
- PS/2 connector on front side to connect an external mouse.

#### Features:

- Dual Rail sliding console compatible with any type of rack.
- Mounting height : 1U.
- Possibility to connect an external mouse.
- Monitor and Keyboard glide independently.
- RGB analog LCD Display up to 1280x1024 with 300cd/m<sup>2</sup> brightness.
- Supports Microsoft Intellimouse, Logitech FirstMouse+, MouseMan+, and others .
- Supports Windows , NetWare , Linux and FreeBSD.

#### Case Specifications:

- RoHS compliant.
- Made of heavy duty steel.
- Colour : Black similar to RAL 9004.
- Dual Rail sliding allowing the move of the monitor independently from the keyboard.
- Multi angular positions of the screen to visualize from 0° à 105°C.
- Keyboard (Spanish) PS/2 et Touchpad.
- Keyboard configurations: Spanish, German, French and Italian.

### FRA

**1U 17" Moniteur LCD, console-clavier, double raíl, KVM-Switch pour 1 ou 16 ports CAT5**

- Installation facile.
- Compact et ergonomique.
- Connecteur PS/2 en façade pour connecter une souris externe.

#### Caractéristiques:

- Console avec raíl double compatible avec tout type de rack.
- Hauteur de montage 1U.
- Option de connexion d'une souris externe.
- Déplacement indépendant du clavier et du moniteur.
- Ecran RVB analogique avec technologie LCD de 1280x1024 résolution de 300 cd/m<sup>2</sup>.
- Compatible Microsoft Intellimouse, Logitech FirstMouse+, MouseMan+, etc.
- Compatible Windows, Linux, NetWare et FreeBSD.

#### Spécifications Console:

- Conformité RoHS.
- Fabriqué en acier de haute résistance.
- Couleur : Noir similaire RAL 9004.
- Doubles rails permettant le déplacement de l'écran LCD et du clavier indépendamment.
- Multi-positions pour la visualisation de l'écran de 0° à 105°C.
- Claviers (Espagnol) PS/2 et Touchpad.
- Configurations de claviers : Espagnol, Allemand, Anglais, Français et Italien.

Code	Description
24156001	Formato 19"1U- LCD17" 1 Puerto / Port
24156016	Formato 19"1U- LCD17" 16 Puertos / Ports
	Otras configuraciones bajo pedido Other options to be ordered Autres options sur commande

Code	Description
24157001	USB cables / cables / câbles
24157002	PS2 cables / cables / câbles



#### Dimensiones y peso

- S/embalaje: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
- C/embalaje: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

#### Dimension and weight

- Unpacked: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
- Packing: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

#### Dimensiones y peso

- Déballé: 584,2 x 444,5 x 44,45 mm / 15,0 Kg.
- Emballage extérieur: 685,8 x 787,4 x 228,6 mm / 19,5 Kg.

#### Consola 1U, montaje a rack19"

Conformidad RoHS • Doble raíl • 1-16 Puertos CAT5 KVM

#### Console 1U, mounting in any 19" rack

RoHS compliant • Dual Rail • 1-16 ports CAT5 KVM

#### Console 1U, montage sur baie 19"

Conformité RoHS • Double raíl • 1-16 ports CAT5 KVM

**ESP****Características técnicas del monitor LCD**

Tamaño:	17"
Resolution:	Maximum 1280x1024
Número de colores:	16,2 M
Frecuencia óptica:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Ángulo de visión:	H: 140" - V: 130"
Ancho de banda:	80 Mhz
Brillo:	300 cd/m2
Contraste:	700:1
Tiempo de respuesta:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Alimentación:	Input: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Output: DC 12V, 4.0A

**Especificaciones técnicas del KVM Switch CAT 5**

Conexiones ordenadores:	16 Direct
Daisy Chain:	256 max.
Selección de puertos Buttons	OSD / Hot Key / Push
Conectores parte superior:	16 x RJ45 (embedded), IN/OUT, Flash Port.
Daisy Chain Resolution:	Max. 1280x1024
Puerto Flash actualización:	Firmware upgradable Via Mini DIN 6 Pin console Mouse Port
Adaptador distancia:	30m (in connection with PS/2 or USB Dongles optional available).
Alimentación:	DC 12V, 4.A
Conexiones:	Standard PS/2 Connectors for PC, USB Connectors for PC, Sun and MAC

**ENG****Technical Specification LCD Monitor**

Display Size:	17"
Resolution:	Maximum 1280x1024
Number of colours:	16,2 M
Optical frequenz:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Viewing angle:	H: 140" - V: 130"
Bandwidth:	80 Mhz
Brightness:	300 cd/m2
Contrast ratio:	700:1
Response time:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Power Supply:	Input: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Output: DC 12V, 4.0A

**Technical Specification CAT5 KVM-Switch**

Computer connections:	16 Direct
Daisy Chain:	256 max.
Port selection: Buttons	OSD / Hot Key / Push
Connectors on the backside:	16 x RJ45 (embedded), IN/OUT, Flash Port.
Daisy Chain Resolution:	Max. 1280x1024
Flash upgrade port:	Firmware upgradable Via Mini DIN 6 Pin console Mouse Port
Adapter Available Distance:	30m (in connection with PS/2 or USB Dongles optional available).
Power Supply:	DC 12V, 4.A
Support: Connectors	Standard PS/2 for PC, USB Connectors for PC, Sun and MAC.

**FRA****Caractéristiques techniques de l'écran LCD**

Taille d'écran:	17"
Résolution:	Maximum 1280x1024
Nombre de couleurs:	16,2 M
Fréquence optique:	H: 30Khz 70Khz V: 55Khz 75Khz
Angle de vision:	H: 140" - V: 130"
Largeur de bande:	80 Mhz
Luminosité:	300 cd/m2
Contraste:	700:1
Temps de réponse:	8 ms
Pixel pitch:	0,264mm(H) x 0,264mm(V)
Backlights:	4xCCFL
Alimentation:	Entrée: 100V 240V AC 48Hz 62Hz Sortie: DC 12V, 4.0A

**Caractéristiques techniques KVM-Switch CAT 5**

Connexions Informatique:	16 Directes
Daisy Chain:	256 max.
Sélection de port: Buttons	OSD ( On Screen Display)/Hot Key/ Touche
Connecteurs arrière:	1-16 x RJ45 (intégrés), IN/OUT, Flash-Port
Daisy Chain Résolution:	Max. 1280x1024
Port Flash actualisation:	Actualisation Firmware via Port Mini DIN 6 Pin Console Mouse Port
Adaptateur distance:	30m (en options avec connexions PS/2 ou USB Dongles optional available)
Alimentation:	DC 12V, 4.0A
Connexions:	Connexions standard PS/2 pour PC, Connecteurs USB pour PC, SUN et MAC.

